

VAX-H HÜCRELİ AKSİYAL FANLAR

VAX-H AXIAL FANS WITH CASING



VENCO VAX-H Serisi Hücreli Aksiyal Fanlar, genel havalandırma uygulamaları yanında otopark havalandırması projelerinde de kullanılabilecek fanlar olup, endüstriyel ve ticari uygulamalara uygundur. Geniş kapasite aralığı, farklı fan kanadı, göbeği ve ayarlanabilir kanat açıları ile ihtiyaca uygun ürünler sağlanabilmektedir. Gövde çift cidarlı olup, 50mm taş yünü ile akustik ve ısı yalıtımı sağlanmaktadır.

VENCO VAX-H Series Axial Fans are fans that can be used in car park projects in addition to general ventilation applications. They are suitable for industrial and commercial applications. The best matching fan is supplied in the wide range by selecting several blade- hub combinations and adjustable blade angles. All equipment is easily accessible by the service door. Double skinned casing covered by 50mm rock wool provides acoustic and thermal insulation.





Özellikler

- › Ø315mm'den Ø1400mm'ye geniş seçim aralığı
- › Sıcak daldırma galvanizli sac fan gövdesi ve galvaniz sac ana gövde
- › Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
- › Aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi
- › Alüminyum alaşımlı fan göbeği
- › Farklı fan kanadı ve fan göbeği kombinasyonları ve açısı ayarlanabilir fan kanatları ile ihtiyaca en uygun, optimum kapasite
- › 50mm taş yünü yalıtımlı, iç yüzeyi perfore kaplı
- › Gövde dışına montajlanmış IP 67 elektrik bağlantı kutusu
- › F sınıfı izolasyonlu, IP 55 elektrik motorları
- › 230 V, 1 faz, 50 Hz ve 380 V, 3 faz, 50 Hz motor
- › -20°C ve 50°C aralığında çalışma sıcaklığı
- › Elektrostatik boya opsiyonu

Features and Benefits

- › Full size from Ø400mm to Ø1400mm diameter
- › Hot dip galvanized sheet metal fan casing and galvanized sheet outer casing
- › Cast aluminum adjustable blade angle impellers
- › Aerodynamic profiled impellers allow high efficiency and low noise
- › Die cast aluminum alloy fan hubs
- › Optimum capacity obtained by different blade-hub combinations besides adjustable blade angles
- › Perforated internal surface with 50mm rockwool insulation
- › IP 67 terminal box is placed out of the casing
- › Electrical motors with IP 55 and F class insulation
- › 230V, 1 phase, 50 Hz and 380V, 3 phase, 50 Hz
- › Operating temperature between -20°C and 50°C
- › Electrostatic paint option



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
VAX-H 315	630	710	500	600	530	630	735
VAX-H 355	630	710	530	630	530	630	735
VAX-H 400	660	760	570	670	555	655	760
VAX-H 450	710	810	570	670	605	705	760
VAX-H 500	760	910	700	800	655	755	855
VAX-H 560/1	810	960	700	800	705	805	905
VAX-H 560/2	810	960	950	1050	705	805	855
VAX-H 630/1	910	1060	700	800	805	905	1005
VAX-H 630/2	910	1060	1100	1200	805	905	985
VAX-H 710/1	960	1110	700	800	855	960	1055
VAX-H 710/2	960	1110	1100	1200	855	960	1035
VAX-H 710/3	960	1110	1400	1500	855	960	1055
VAX-H 800/1	1060	1210	700	800	955	1060	1155
VAX-H 800/2	1060	1210	1100	1200	955	1060	1155
VAX-H 800/3	1060	1210	1400	1500	955	1060	1155
VAX-H 900/1	1160	1310	700	800	1055	1160	1255
VAX-H 900/2	1160	1310	1100	1200	1055	1160	1235
VAX-H 900/3	1160	1310	1400	1500	1055	1160	1255
VAX-H 1000/1	1260	1460	700	800	1155	1260	1360
VAX-H 1000/2	1260	1460	1100	1200	1155	1260	1360
VAX-H 1000/3	1260	1460	1400	1500	1155	1260	1360
VAX-H 1120/1	1410	1610	950	1050	1305	1410	1485
VAX-H 1120/2	1410	1610	1400	1500	1305	1410	1505
VAX-H 1250/1	1560	1810	1100	1200	1455	1560	1635
VAX-H 1250/2	1560	1810	1600	1700	1455	1560	1655
VAX-H 1400/1	1760	1955	1100	1200	1655	1755	1835
VAX-H 1400/2	1760	1955	1750	1850	1655	1755	1920